

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. ALUMINOR Luminaires

Adresse du fournisseur: Commercial, 852 CD 15, 06390 CONTES, FR

Référence du modèle: ZIG-LED

Type de source lumineuse:

| | | | |
|---|------|-----------------------------------|------|
| Technologie d'éclairage utilisée: | LED | Non-dirigée ou dirigée: | NDLS |
| Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique) | LED | | |
| Secteur ou non secteur: | NMLS | Source lumineuse connectée (SLC): | Non |
| Source lumineuse réglable en couleur: | Oui | Enveloppe: | - |
| Source lumineuse à luminance élevée: | Non | | |
| Protection anti-éblouissement: | Non | Utilisation avec un variateur: | Oui |

Paramètres du produit

| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|-----------|--------|-----------|--------|
|-----------|--------|-----------|--------|

Paramètres généraux du produit:

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------------|
| Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche | 10 | Classe d'efficacité énergétique | F |
| Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°) | 933 sur Sphère (360°) | Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées | 2700...6400 |
| Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W | 9,1 | Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale | 0,95 |
| Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale | - | Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage | 86 |


| | | | | |
|--|------------|-----|--|------------------------------------|
| | | | de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées | |
| Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant) | Hauteur | 250 | Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge | Voir l'image de la page précédente |
| | Largeur | 5 | | |
| | Profondeur | 2 | | |
| Déclaration de puissance équivalente ^{a)} | | - | Si oui, puissance équivalente (W) | - |
| | | | Coordonnées chromatiques (x et y) | 0,380 0,380 |
| Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED: | | | | |
| R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs | 21 | | Facteur de survie | 1,00 |
| Facteur de conservation du flux lumineux | 0,96 | | | |

a) '-': sans objet;

b) '-': sans objet;

Spectrum

1.0 = 2.147e+001mW/nm



Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/09/2021



Numéro d'enregistrement EPREL: 784128

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/784128>

Fournisseur: ETABLISSEMENTS ALUMINOR (Importateur)

Site web: www.aluminor.fr

Service après-vente:

Nom: Commercial

Site web: www.aluminor.fr

Courriel: contact@aluminor.fr

Téléphone: 33 (0)4 93 91 60 10

Adresse:

852 CD 15

06390 CONTES

France